

一発デッキビス ◆ バリキル ◆

(木下地用)

作業効率大幅アップ!!

- 「特徴」
- 堅木材でも先孔なしで一発施工が可能
 - 座グリ作業も不要
 - トルク伝達力が高く、カムアウトしないスクエアリセス
 - 高強度なSUS410材でねじ折れを軽減
 - 表面処理は高耐食ブランクを採用

- ※重要ポイント
- 1.先端矢じり刃先で素早く堅木を切削
 - 2.Wネジリードで木材との引抜保持力アップ
 - 3.頭部座面ノコギリ形状でデッキ材をスパッと切りバリを抑える



バリキル施工後の仕上がり (頭部塗装品)
※先孔なし・座グリなし一発施工写真



「ラインナップ」

小箱入数

○ 5.5 × 55	SUS410	ブランカ	100本入
● 5.5 × 60	SUS410	ブランカ	100本入
○ 5.5 × 70	SUS410	ブランカ	100本入

※小箱1箱につき、専用ビット1本付

バリキル施工動画

頭部は・・・

シルバー色

木色に近いブラウン色



「ねじ単体強度」

引張強度 12.39 kN

※他社品の約1.7倍

せん断強度 10.81 kN (治具穴径φ6.1)

※他社品の約1.5倍

※上記社内試験測定数値です。

ご参考数値としてください。

「他社製品との収まり比較写真」※先孔・座グリ無し施工

バリキル

他社製デッキビス



面一

深め

面一

深め